

## Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets



## FUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(1) Anmeldenummer: 95106046.6

(61) Int. CL5: A61B 5/00

Anmeldetag: 22.04.95

Priorität: 05.05.94 DE 4415896

 Veröffentlichungstag der Anmeldung: 08.11.95 Patentblatt 95/45

Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FR GB IE IT LI NL SE

(1) Anmelder: BOEHRINGER MANNHEIM GMBH

D-68298 Mannheim (DE)

Erfinder: Böcker, Dirk, Dr.Dr. Kirchstrasse 14 D-69115 Heidelberg (DE) Erfinder: Haar, Hans-Peter, Dr.

Waldstrasse 2

D-69168 Wiesloch (DE) Erfinder: Blasberg, Peter Blütenweg 7

D-69469 Weinheim (DE) Erfinder: Kotulla, Reinhard, Dr.

Schmiedtor 7

D-67245 Lambsheim (DE)

Vertreter: Pfeifer, Hans-Peter, Dr.rer.nat. Patentanwalt Nowackanlage 15 D-76137 Karlsruhe (DE)

Analysesystem zur Überwachung der Konzentration eines Analyten im Blut eines Patienten.

② Analysesystem zur Überwachung der Konzentration eines Analyten im Blut eines Patienten mit reagenzienhaltligen Analyseelementen (12) und einem Auswertegerät, das eine Meßeinrichtung zum Mesen einer aus der Reaktion des Analyten mit den Reagenzien resultierenden Änderung enthält, wobei aus den Meßwerten Element-Analysedaten gewonnen werden.

Um eine kontinuierliche Überwachung der Konzentration des Analyten mit guter Genauigkeit und einer verminderten Zahl von invasiven Eingriffen zur Probengewinnung zu ermöglichen, wird vorgeschlagen, daß das System eine am Körper des Patienten tragbare Sensoreinheit (2) mit einem Sensor (7) zur reagenzienfreien unmittelbaren Messung eines mit der Konzentration des Analyten korrelierenden Parameters an dem Körper des Patienten und einem Sender zum drahtlosen Senden von Datensignalen. sowie Sensor-Analysemittel zur Ermittlung von Sensor-Analysedaten C<sub>S</sub> aus den Meßwerten des Parameters einschließt und das Auswertegerät als Zentraleinheit (3) eines integrierten Analyseelement-Sensor-Überwachungssystems (1) einen Empfänger zum drahtlosen Empfang der Datensignale der Sensoreinheit (2), Kalibrationsmittel zur Kalibration der Sensor-Analysedaten Cs aufgrund der Element-Analysedaten CA und einen Datenspeicher zur längerfristigen

Speicherung von Analysedaten enthält.

